ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN
Diciembre de 2015

Estructura:
Estructura en pórticos de concreto según diseño estructural, cumpliendo con la norma NSR 10.

Mamposteria:
Fachada: Ladrillo castellano 13x13x30 cm.
Bordes de losa en concreto
Muros interiores NO estructurales: Ladrillo revitado Sucio 10 x 20 x 40.

Cielos:
Losa de cubierta a la vista

Pisos:
En concreto, baños en cerámica, enchape en muros en zona húmeda

Cocina:
Mesón en acero de 1.20 m
Lavadero de 60 cm con dos hiladas de baldosín con su respectiva llave.

Baños:
Solo se entrega el baño social: Sanitario, lavamanos con mezclador e incrustaciones combo Aquaplus II de Corona o similar
Mezclador en la ducha

Carpintería en Madera:
Marco: Medio marco en madera en acceso y baño social.
Puerta de acceso: Ala en madera tipo Tablemac o similar
Baño social: Ala en madera tipo Tablemac o similar

Carpintería metálica:
Ventanería: Aluminio anodizado color crudo pintura gris y vidrio tipo Peldar.

Equipos especiales:
Dos ascensores por torre que paran en todos los pisos, equipamiento contra incendio, hidrofló, shute de basuras.

Puntos Fijos:
Escaleras en concreto, piso en cerámica, pasamanos en mampostería + pasamanos metálico, muros y cielos estucados y pintados.

Urbanismo:
Portería, salón social, gimnasio dotado, unidad de juegos infantiles, piscina de adultos y piscina de niños, turco, sauna, salón de adultos, salón de jóvenes y salón de niños.

La compañía constructora se reserva el derecho de cambiar las especificaciones, por materiales de igual calidad y precio.